

솔레노이드 코일 시리즈



- 폭넓은 옵션
- 다양한 전압사양
- 보디폭 15mm 코일
- 보디폭 22mm 코일

주문형식

SL3 - A2

① 코일타입

- SG1 - 폭15mm 리드선방식 코일
- SC1 - 폭15mm 3핀 커넥터방식 코일
- SCN1 - 폭15mm 3핀 커넥터방식 코일 + 커넥터
- SCL1 - 폭15mm 3핀 커넥터방식 코일 + 램프내장 커넥터
- SG3 - 폭22mm 리드선방식 코일
- SL3 - 폭22mm 표시램프내장 리드선방식 코일
- SC3 - 폭22mm 3핀 커넥터방식 코일
- SCN3 - 폭22mm 3핀 커넥터방식 코일 + 커넥터
- SCL3 - 폭22mm 3핀 커넥터방식 코일 + 램프내장 커넥터

② 정격전압

- A1 - AC 110V
- A2 - AC 220V
- A4 - AC 24V
- D4 - DC 24V

표준사양

형식	SG1, SC1	SG3, SL3, SC3		
허용전압변동	정격전압의±10%			
코일절연의 종류	F종 상당			
주위 및 사용유체온도	5~60℃			
소비전류	AC	60Hz	3.6VA	4.9VA
		50Hz	4.6VA	6.0VA
	DC	2.5W	2.5W	

부품재질

- Molding : Glass Pressure Nylon
- Lead Wire : AWG-no.22, no.24
- Lead Wire Packing : Viton
- Yoke : Carbon Iron
- Indicator Cap : Polycarbonate